

choix d'un système de gestion de chauffage

La sélection d'un système de gestion de chauffage dépend de 4 critères :

- le type de chauffage (chauffage à eau chaude, câble chauffant, chauffage, rayonnant, chauffage à accumulation, etc).
- le domaine d'application (logement, tertiaire, industrie)
- les fonctions désirées (programmation, nombre de zones, forçages possibles, etc)
- le mode d'installation (en tableau modulaire, en ambiance).

tableau de choix

types de chauffage				application	fonctions			produit			
chauffage à eau chaude	câble chauffant (direct), sol et plafond rayonnants	panneau rayonnant et convecteur sans fil pilote	accumulation statique, dalle à accumulation	accumulation dynamique, thermosphère	convecteur et panneau rayonnant avec fil pilote		programmation confort/réduit	nombre de zones	forçage possible	désignation	référence
thermostats modulaires											
					logement tertiaire		1			thermostat TH3	15841
					industrie (étuve chambre froide)		1			thermostat universel TH6	15840
					logement tertiaire	hebdo digitale	1		confort hors gel	thermostat THP1	15833
					logement tertiaire	hebdo digitale	2		confort hors gel	thermostat THP2	15834
régulateurs modulaires											
					logement		1		hors gel réduit	régulateur REGad1	15889
					logement		2		hors gel réduit	régulateur REGad2	15890
thermostats d'ambiance											
					logement tertiaire	quotidien manuelle	1			thermostat d'ambiance TH	15870
					logement tertiaire	quotidien manuelle	1		confort (-1 °C) confort (-2 °C) confort (-3,5 °C) hors gel arrêt	thermostat d'ambiance THFP	15879
					logement tertiaire	hebdo digitale	1		température de consigne	thermostat d'ambiance THD+	15872
programmeurs											
					logement	quotidien digitale	1		confort réduit hors gel arrêt	programmeur fil pilote FIP0	15924
					logement	hebdo digitale	1		confort réduit hors gel arrêt	programmeur fil pilote FIP1	15925
					logement tertiaire	hebdo digitale	2		confort (-1 °C) confort (-2 °C) réduit hors gel arrêt	programmeur fil pilote FIP2	15926
					logement	hebdo digitale	3		confort réduit hors gel	gestionnaire SGE	15888

(*) possibilité de régulation de climatiseur avec le thermostat THD+

synthèse thermostats, programmeurs

	modulaire	ambiance	programmation hebdomadaire	programmation digitale	température confort	réduit				arrêt	sonde extérieure	sonde interne
						tc -3,5 °C	tc -2 °C	tc -1 °C	hors gel			
modulaires												
TH3	■				■	réglable				■		
TH6	■				■						■ (1)	
THP1	■		■	■	■	réglable				■	■	
THP2	■		■	■	■	réglable				■	■ (2)	
d'ambiance												
TH		■			■							■
THFP		■			■	■	■	■	■	■		
THD+		■	■	■	■	réglable				■	■	■
programmables												
FIP0		■		■	■					■	■	
FIP1		■	■	■	■					■	■	
FIP2	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	
SGE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	